

• Mrazicí skříně plné dveře, prosklené dveře
• Pultové mrazničky plné víko, hlubokomrazicí, prosklené víko • Chladicí a mrazicí stoly
• Saladety • Chladicí a mrazicí boxy • Chladicí a mrazicí jednotky • Výrobníky ledu

VYBAVENÍ ZÁZEMÍ

NORDline | UF

Mrazicí skříň – plné dveře

- **model UF 200** – bílá
- **model UF 200 S** – nerezové opláštění
- statické chlazení
- digitální termostat
- 3 výparníkové rošty
- zabudovaný zámek
- snadno vyměnitelné těsnění
- chladivo R 134a
- napětí 230 V / 50 Hz





Mrazí i při +32 °C

Velmi účinný mrazicí systém – mrazí i při teplotě okolí až +32 °C.

INOX
Provedení nerez

Zámek

-10 °C
-25 °C
Provozní teplota

Zámek

-10 °C
-25 °C
Provozní teplota

	UF 200	UF 200 S
Čistý objem (l)	130	130
Příkon (W)	150	150
Vnitřní rozměry V x Š x H (cm)	62 x 48 x 47	62 x 48 x 47
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60
Cena*	**10 790 Kč**	**11 790 Kč**

UF 200 S

UF 200

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

VESTFROST | CFS

Mrazicí skříň – plné dveře

- termostat
- statické chlazení
- provedení bílé nebo šedé boky a nerez dveře
- funkce SUPER mrazení
- vizuální alarm při vysoké teplotě
- osvětlení
- zadní kolečka
- 7 výparníkových roštů
- chladivo R 600a
- napětí 230 V / 50 Hz

SUPER mrazení

Osvětlení

Kolečka

-16 °C
-25 °C
Provozní teplota







	CFS 344	CFS 344
Provedení	bílá	nerez
Čistý objem (l)	310	310
Příkon (W)	140	140
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	185 x 60 x 60	185 x 60 x 60
Cena*	**18 950 Kč**	**20 658 Kč**

CFS 344

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

Vedle sebe Side by side

Model CFS 344 a CFKS 471 lze ustavit vedle sebe SIDE BY SIDE.

NORDline | UF

Mrazicí skříň – plné dveře

- **model UF** – bílá
- **model UF S** – nerezové opláštění
- statické chlazení
- digitální termostat
- 7 výparníkových roštů
- zabudovaný zámek
- snadno vyměnitelné těsnění
- chladivo R 134a
- napětí 230 V / 50 Hz

INOX
Provedení nerez

Zámek

-10 °C
-25 °C
Provozní teplota



UF 600 S

INOX
Provedení nerez

Zámek

-10 °C
-25 °C
Provozní teplota



UF 400 S

1 Nejprodávanější VÝROBEK

Zámek

-10 °C
-25 °C
Provozní teplota



UF 600

Zámek

-10 °C
-25 °C
Provozní teplota



UF 400

Mrazí i při +32 °C

Velmi účinný mrazicí systém – mrazí i při teplotě okolí až +32 °C.

	UF 400	UF 400 S	UF 600	UF 600 S
Čistý objem (l)	340	340	570	570
Počet výparníkových roštů	7	7	7	7
Příkon (W)	210	210	350	350
Vnitřní rozměry V x Š x H (cm)	162 x 48 x 47	162 x 48 x 47	168 x 65,3 x 58	168 x 65,3 x 58
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	185 x 60 x 60	185 x 60 x 60	189 x 77 x 69,5	189 x 77 x 69,5
Cena*	**17 190 Kč**	**18 590 Kč**	**21 590 Kč**	**23 390 Kč**

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



Do modelu UF 600 lze vložit přepravku – rozteč polic je 19 cm.

POLAIR | CB

Mrazicí skříň – plné dveře

- provedení bílé, ventilované chlazení
- vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- automatické odtávání, nastavitelné nožky
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- digitální termostat, osvětlení
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- uzamykatelné dveře
- izolace 60 mm, chladivo R 134a
- napětí 230 V / 50 Hz

Ventilované chlazení

Zámek

Automatické odtávání

Osvětlení

-15 °C -20 °C
Provozní teplota



CB 107-S




CB 114-S


Mrazí i při +43 °C

Velmi účinný mrazicí systém – mrazí i při teplotě okolí až +43 °C.

	CB 107	CB 114
Čistý objem (l)	700	1400
Rozměr polic (mm)	650 x 530	650 x 530
Počet polic	4	8
Nosnost police (kg)	40	40
Příkon (W)	700	1000
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	203 x 70 x 85,4	207 x 140 x 88,4
Cena*	**30 890 Kč**	**48 390 Kč**

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.





NORDline | BT

Mrazicí skříň – plné dveře

- **model BT 700** – jedny dveře, vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304
- **model BT 1400** – dvoje dveře, vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304
- ventilované chlazení, digitální termostat
- automatické odtávání, vnitřní zaoblené rohy
- automatické vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- samozavírací (do 90°) a uzamykatelné dveře
- izolace 60 mm, nastavitelné nerezové nožky
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- chladivo R 404a, napětí 230 V / 50 Hz
- zámek

Na objednávku:
- kolečka, vnitřní osvětlení, nerez police

Ventilované chlazení

AISI 304
Provedení nerez

Osvětlení

Automatické odtávání

Kolečka

-18 °C -20 °C
Provozní teplota



BT 700



BT 1400

	BT 700	BT 1400
Čistý objem (l)	600	1320
Příkon (W)	835	1175
Počet roštů	3	6
Počet dveří	1	2
Vnitřní rozměry V x Š x H (cm)	151 x 59 x 67	151 x 130 x 67
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	205 x 71 x 80	205 x 142 x 80
Cena*	**38 690 Kč**	**53 590 Kč**

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

Mrazí i při +43 °C

Velmi účinný mrazicí systém – mrazí i při teplotě okolí až +43 °C.

NORDline | UF G

Mrazicí skříň – prosklené dveře

- provedení bílé
- **model UF 200 G** – statické chlazení
- **modely UF 400 G, UF 600 G** – ventilované chlazení
- digitální termostat, výparníkové rošty
- zabudovaný zámek
- snadno vyměnitelné těsnění
- chladivo R 134a, napětí 230 V / 50 Hz
- vyhřívané dveře

Mrazí i při +32 °C

Velmi účinný mrazicí systém – mrazí i při teplotě okolí až +32 °C.

Ventilované chlazení

Provedení bílé

Zámek

-18 °C
-24 °C
Provozní teplota



UF 600 G



UF 400 G



UF 200 G

	UF 200 G	UF 400 G	UF 600 G
Čistý objem (l)	129	360	620
Příkon (W)	360	500	520
Počet roštů	3	7	7
Vnitřní rozměry V x Š x H (cm)	62 x 51 x 48,5	162 x 51 x 48,5	166 x 66,5 x 58
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	85 x 60 x 60	185 x 60 x 60	189 x 77,7 x 69,5
Cena*	**16 790 Kč**	**22 990 Kč**	**27 190 Kč**

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



Do modelu UF 600 lze vložit přepravku – rozteč polic je 19 cm.

NORDline | FC 60

Pultová mraznička – plné víko

- termostat
- kontrolní dioda – přívod elektrické energie
- kontrolní dioda – vizuální alarm
- kontrolní dioda a spínač – SUPER mrazení
- osvětlení
- zabudovaný zámek
- 3 koše
- kolečka

Osvětlení

Zámek

-14 °C
-24 °C
Provozní teplota



FC 60

	FC 60
Čistý objem (l)	553
Příkon (W)	250
Celková váha (kg)	68
Vnější rozměry V x Š x H (mm)	945 x 1804 x 700
Cena*	**15 390 Kč**

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.
V prodeji od dubna 2014.

Velmi účinný mrazicí systém

Velmi účinný mrazicí systém – mrazí i při teplotě okolí až +32 °C.

NORDline | UDD 600 BK

Pultová mraznička – plné víko

- termostat
- osvětlení
- kontrolní dioda
  – přívod elektrické energie
- kontrolní dioda
  – vizuální alarm
- kontrolní dioda a spínač
  – SUPER mrazení
- zabudovaný zámek
- kolečka
- 3 koše



SUPER mrazení

Osvětlení

3
Koše

Zámek

-15 °C
-25 °C
Provozní teplota

UDD 600 BK

	UDD 600 BK
Čistý objem (l)	646
Počet košů	3
Vnitřní rozměry V x Š x H (mm)	682 x 1 935 x 510
Vnější rozměry V x Š x H (mm)	903 x 2 055 x 715
Cena*	**19 590 Kč**

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

Mrazí i při +32 °C

Velmi účinný mrazicí systém – mrazí i při teplotě okolí až +32 °C.

VESTFROST | SB, SE, HF

Pultové mrazničky – plné víko

- **model HF 506 STEEL** – nerezové víko a SILVER opláštění
- určeno pro použití v domácnosti a podobné účely
- termostat
- funkce SUPER mrazení, osvětlení
- zabudovaný zámek
- kontrolní dioda – přívod elektrické energie
- kontrolní dioda – vizuální alarm
- kontrolní dioda a spínač – SUPER mrazení

Osvětlení

Zámek

-18 °C
-24 °C
Provozní teplota



HF 506 STEEL

Vysoká kvalita Vestfrost

Vysokou kvalitu výrobků VESTFROST zaručuje severská důkladnost provedení a použití kvalitních vstupních materiálů.

A+++ Energetická třída

SUPER mrazení

Zámek

SE 325

SE 255

SE 215



A+ Energetická třída

SUPER mrazení

Zámek

SB 400

SB 300

SB 250

SB 200



	SB 200	SB 250	SB 300	SB 400	HF 506	HF 506 STEEL	SE 215	SE 255	SE 325
Čistý objem (l)	189	247	284	368	464	464	211	244	321
Spotřeba (kWh / 24 h)	0,59	0,67	0,72	0,84	1,27	1,27	0,44	0,47	0,55
Energetická třída	A+	A+	A+	A+	B	B	A++	A++	A++
Mrazicí kapacita (24 h / kg)	20	20	22	22	21	21	20	22	22
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	85 x 92 x 69,5	85 x 113 x 69,5	85 x 126 x 69,5	85 x 156 x 69,5	85 x 156 x 69,5	85 x 156 x 69,5	85 x 113 x 69,5	85 x 126 x 69,5	85 x 156 x 69,5
Cena*	**9 808 Kč**	**10 550 Kč**	**11 408 Kč**	**12 792 Kč**	**13 708 Kč**	**15 233 Kč**	**10 867 Kč**	**11 467 Kč**	**12 892 Kč**

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH. ♻ PHE poplatek činí 180,67 Kč.

VESTFROST | VT

Pultové mrazničky – hlubokomrazicí

- použití: laboratoře, zdravotnictví
- hlubokomrazicí
- elektronický regulátor
- digitální ukazatel teploty
- akustický ALARM při nesprávné funkci zařízení
- ocelová vana – bílý hygienický potah (nylon)
- izolace 80 mm, dělicí přepážka, odtok vody
- osvětlení, zabudovaný zámek
- chladivo R 404a, napětí 230 V / 50 Hz

Osvětlení

Zámek

-45 °C Hlubokomrazicí **až – 45 °C**

-10 °C
-45 °C
Provozní teplota



VT 307







VT 147



VT 407

	VT 147	VT 307	VT 407
Čistý objem (l)	133	284	368
Příkon (W)	300	400	400
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	88,5 x 72 x 70	88,5 x 126 x 70	88,5 x 156 x 70
Cena*	**38 433 Kč**	**42 158 Kč**	**45 008 Kč**

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

VESTFROST | VT

Pultové mrazničky – hlubokomrazicí

- použití: laboratoře, zdravotnictví
- hlubokomrazicí
- elektronický regulátor
- digitální ukazatel teploty
- akustický ALARM při nesprávné funkci zařízení
- ocelová vana – bílý hygienický potah (nylon)
- izolace 80 mm, dělicí přepážka, odtok vody
- osvětlení, zabudovaný zámek
- chladivo Nature R, napětí 230 V / 50 Hz

Osvětlení

Zámek

-60 °C Hlubokomrazicí **až – 60 °C**

-30 °C
-60 °C
Provozní teplota



VT 307/-60







VT 147/-60



VT 407/-60

	VT 147/-60	VT 307/-60	VT 407/-60
Čistý objem (l)	133	284	368
Příkon (W)	300	400	400
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	88,5 x 72 x 70	88,5 x 126 x 70	88,5 x 156 x 70
Cena*	**81 117 Kč**	**94 067 Kč**	**100 000 Kč**

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

NORDline | FC 26DD4SNA

Pultová mraznička – plné víko

- termostat
- chladivo R 600a
- nastavitelné nožky
- manuální odtávání
- napětí 230 V / 50 Hz

1 Nejprodávanější VÝROBEK

	FC 26DD4SNA
Čistý objem (l)	205
Spotřeba (kWh / 24 h)	0,59
Energetická třída	A+
Chladivo	R 600a
Mrazicí kapacita (kg / 24 h)	10
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	84 x 95 x 59
Cena*	**6 661 Kč**

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.
♻ PHE poplatek činí 180,67 Kč.



FC 26DD4SNA

A+ Energetická třída

NORDline | FC

Pultová mraznička – plné víko

- termostat
- chladivo R 600a
- nastavitelné nožky
- manuální odtávání
- napětí 230 V / 50 Hz

Zlatá kolekce
Ideální kombinace kvality a ceny.



FC 19DD4SNA

A+ Energetická třída



FC 40DD4SNA

A+ Energetická třída

	FC 19DD4SNA	FC 40DD4SNA
Čistý objem (l)	145	305
Spotřeba (kWh / 24 h)	0,54	0,72
Energetická třída	A+	A+
Chladivo	R 600a	R 600a
Mrazicí kapacita (kg / 24 h)	8	14
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	84 x 73 x 59	84 x 112,5 x 71
Cena*	**5 884 Kč**	**8 628 Kč**

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH. ♻ PHE poplatek činí 180,67 Kč.

VESTFROST | IKG

Pultové mrazničky – prosklené víko

- posuvné víko rovné
- termostat
- digitální ukazatel teploty
- kontrolka zapnutí do elektrické sítě
- zámek
- kolečka
- chladivo R 134a
- digitální nebo solární teploměr
- napětí 230 V / 50 Hz

Na objednávku:
- koše**

Zámek

Kolečka

-18 °C
-27 °C
Provozní teplota



IKG 405

Vysoká kvalita Vestfrost

Vysokou kvalitu výrobků VESTFROST zaručuje severská důkladnost provedení a použití kvalitních vstupních materiálů.

	IKG 205	IKG 275	IKG 405	IKG 505
Čistý objem (l)	152	210	307	394
Počet košů	2	3	5	6
Příkon (W)	180	260	300	320
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	91 x 72 x 60	91 x 92 x 60	91 x 126 x 60	91 x 156 x 60
Cena*	**12 508 Kč**	**14 150 Kč**	**16 050 Kč**	**17 742 Kč**

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.
** Koše nejsou součástí výrobku.



IKG 275

NORDline | UDD SCB, SCEB

Pultové mrazničky – prosklené víko

- **model UDD SCB** – rovné víko
- **model UDD SCEB** – šikmé oblé víko
- zámek
- kolečka

Kolečka

3 až 5
Počet košů

-12 °C
-22 °C
Provozní teplota

Mrazí i při +32 °C

Velmi účinný mrazicí systém – mrazí i při teplotě okolí až +32 °C.



UDD 300 SCB



UDD 300 SCEB

	UDD 200 SCB / SCEB	UDD 300 SCB / SCEB	UDD 400 SCB / SCEB	UDD 500 SCB / SCEB
Čistý objem (l)	157	238	296	398
Počet košů	3	4	5	6
Vnitřní rozměry V x Š x H (cm)	70,8 x 60 x 49,5	70,8 x 89 x 49,5	70,8 x 118 x 49,5	70,8 x 143 x 49,5
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	94,9 x 71,9 x 61,5	94,9 x 100,9 x 61,5	94,9 x 129,8 x 61,5	94,9 x 154,8 x 61,5
Cena SCB / SCEB*	**10 990 Kč/11 190 Kč**	**12 490 Kč/12 790 Kč**	**13 990 Kč/14 290 Kč**	**15 790 Kč/16 090 Kč**

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

ARO

Pultové mrazničky – prosklené víko

- **typ ARO x00** – posuvné víko rovné
- **typ ARO x05** – posuvné víko oblé
- statická verze, vestavěný agregát
- termostat, kolečka, zámek
- manuální odmrazování
- opláštění bílé, uvnitř Alu
- okraj bílý, červený, modrý
- chladivo R 134a
- napětí 230 V / 50 Hz

Na objednávku:
- barevný okraj, digitální ukazatel teploty
- uzamykání na dálkové ovládání s akustickým signálem

3 až 7
Počet košů

Kolečka


Zámek

-18 °C
-22 °C
Provozní teplota



ARO – typ x05

Různé **barvy okrajů**





ARO – typ x00

ARO typ x00	200	300	400	500	600	700
Čistý objem (l)	176	250	318	373	497	650
Počet košů	3	4	5	4	5	7
Instalovaný výkon (W)	117	140	156	165	250	250
Vnitřní rozměry V x Š x H (cm)	67 x 64 x 47	67 x 87 x 47	67 x 109 x 47	67 x 110 x 54	67 x 143 x 54	67 x 187 x 54
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	87 x 78 x 61,3	87 x 101 x 61,3	87 x 123 x 61,3	87 x 123 x 68,3	87 x 157 x 68,3	87 x 200 x 68,3
Cena*	**12 790 Kč**	**13 890 Kč**	**15 190 Kč**	**16 390 Kč**	**18 190 Kč**	**20 590 Kč**

ARO typ x05	205	305	405	505	605	705
Čistý objem (l)	176	250	318	373	497	650
Počet košů	3	4	5	4	5	7
Instalovaný výkon (W)	117	140	156	165	250	250
Vnitřní rozměry V x Š x H (cm)	73 x 65 x 47	73 x 87 x 47	73 x 109 x 47	73 x 109 x 54	73 x 143 x 54	73 x 186 x 54
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	90 x 78 x 61,3	90 x 101 x 61,3	90 x 123 x 61,3	90 x 123 x 68,3	90 x 157 x 68,3	90 x 200 x 68,3
Cena*	**13 190 Kč**	**14 290 Kč**	**15 590 Kč**	**16 690 Kč**	**18 590 Kč**	**21 290 Kč**

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

NORDline | TN, BT

Chladicí a mrazicí stoly



- **model GN TN**** – chladicí stůl
- **model GN BT**** – mrazicí stůl, izolace 60 mm, vyhřívaný rám dveří, prolamované dveře
- nucený oběh, který zajistí nastavenou teplotu i při větší četnosti otevírání
- kompletní nerezové provedení
- zaoblené vnitřní hrany
- nastavitelné nožičky
- nerezová pracovní deska – výška 40 mm
- zadní lem pracovní desky – 100 mm
- elektronický regulátor
- digitální ukazatel teploty
- automatické odtávání elektrickým topením
- snadno vyměnitelné těsnění
- chladivo R 134a
- napětí 230 V / 50 Hz

Na objednávku:

- **police včetně pojezdů – cena* 650 Kč**
- **1/3 šuplíky – cena* 9 290 Kč**
- **1/2 šuplíky – cena* 8 990 Kč**

Ventilované chlazení

Automatické odtávání

Vyměnitelné těsnění

INOX
Provedení nerez

Nastavitelné nožičky

Chladí i při +32 °C
Velmi účinný chladicí systém – chladí i při teplotě okolí až +32 °C.

Chladicí verze: +8 °C / +2 °C — Provozní teplota

Mrazicí verze: -10 °C / -20 °C — Provozní teplota



1/2 šuplíky



GN 3100 TN / GN 3100 BT




1/3 šuplíky




GN 2100 TN / GN 2100 BT


GN 4100 TN / GN 4100 BT



GN 2100 TN / GN 2100 BT



GN 3100 TN / GN 3100 BT



GN 4100 TN / GN 4100 BT

	GN 2100 TN	GN 2100 BT	GN 3100 TN	GN 3100 BT	GN 4100 TN	GN 4100 BT
Typ	chladicí	mrazicí	chladicí	mrazicí	chladicí	mrazicí
Objem (l)	216	216	324	324	432	432
Příkon (W)	350	750	350	750	350	750
Počet dveří	2	2	3	3	4	4
Počet roštů	2	2	3	3	4	4
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	86 x 136 x 70	86 x 136 x 70	86 x 179,5 x 70	86 x 179,5 x 70	86 x 223 x 70	86 x 223 x 70
Cena*	**27 190 Kč**	**31 490 Kč**	**31 590 Kč**	**36 390 Kč**	**37 490 Kč**	**42 390 Kč**

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH. ** Vnitřní prostor není oddělený.

NORDline | GN 100 SA

Saladeta

- kompletní nerezové provedení
- nerezový kryt a plastová pracovní plocha
- digitální ovládání
- automatické odtávání
- snadno vyměnitelné těsnění
- GN nejsou součástí vitríny

Chladí i při +32 °C

Velmi účinný chladicí systém – chladí i při teplotě okolí až +32 °C.



GN 100 SA

	GN 100 SA
Počet dveří	2
Příkon (W)	230
Napětí (V)	230
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	900 x 850 x 700
Cena*	**18 790 Kč**

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH. V prodeji od května 2014.

Automatické odtávání

INOX Provedení nerez

Vyměnitelné těsnění

+8 °C +2 °C Provozní teplota

NORDline | GN TN

Chladicí stoly EKO

- kompletní nerezové provedení
- nerezová pracovní deska
- digitální ovládání
- automatické odtávání
- snadno vyměnitelné těsnění

Automatické odtávání

Vyměnitelné těsnění

INOX Provedení nerez

+8 °C +2 °C Provozní teplota

Chladí i při +32 °C

Velmi účinný chladicí systém – chladí i při teplotě okolí až +32 °C.



GN 102 TN

	GN 100 TN	GN 102 TN	GN 122 TN
Počet dveří	2	1	0
Počet zásuvek	0	1	2
Objem (l)	176	176	176
Příkon (W)	230	230	230
Napětí (V)	230	230	230
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	900 x 850 x 700	900 x 850 x 700	900 x 850 x 700
Cena*	**19 290 Kč**	**24 990 Kč**	**30 790 Kč**

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH. V prodeji od května 2014.



GN 100 TN



GN 122 TN

POLAIR | KXH

Chladicí a mrazicí stavebnicové boxy



KXH

- profilované sendvičové panely z pozinkovaného ocelového plechu
- šíře izolace panelů 80 mm – chladicí
- šíře izolace panelů 100 mm – mrazicí
- perfektní utěsnění jednotlivých panelů systémem pero – drážka
- dveře mají dvojitou izolaci, šíře 800 mm
- účinná polyuretanová izolace zaručující nízkou spotřebu energie
- boxy jsou dodávány s pozinkovanou nebo nerezově-protiskluzovou podlahou
- termín dodání: obvykle skladem, jiné rozměry 4–5 týdnů od data objednání

Na objednávku:
- dveře 1200 mm, box bez podlahy nebo větších rozměrů


Jednoduchá a rychlá montáž

Při 100% rovné podlaze, montáž boxu do 20 m³ netrvá déle než 2-3 hodiny.




Chladicí boxy – pozinkovaná podlaha, dveře 800 mm, bez jednotky

Model	Rozměry Š x H x V (mm)	Cena bez jednotky*	Vhodné jednotky**
KXH-2,94	1360 x 1360 x 2200, izolace – 80 mm	**37 990 Kč**	MM / SM 109 SF
KXH-4,41	1360 x 1960 x 2200, izolace – 80 mm	**44 890 Kč**	MM / SM 109 SF
KXH-6,61	1960 x 1960 x 2200, izolace – 80 mm	**50 490 Kč**	MM / SM 113 SF
KXH-7,71	1960 x 2260 x 2200, izolace – 80 mm	**53 790 Kč**	MM / SM 115 SF
KXH-8,81	1960 x 2560 x 2200, izolace – 80 mm	**57 990 Kč**	MM / SM 115 SF
KXH-11,02	1960 x 3160 x 2200, izolace – 80 mm	**62 490 Kč**	MM / SM 218 SF
KXH-11,75	2560 x 2560 x 2200, izolace – 80 mm	**63 990 Kč**	MM / SM 218 SF



Mrazicí boxy – nerezová protiskluzová podlaha, dveře 800 mm, bez jednotky

Model	Rozměry Š x H x V (mm)	Cena bez jednotky*	Vhodné jednotky**
KXH-2,94	1400 x 1400 x 2240, izolace – 100 mm	**45 390 Kč**	MB / SB 108 SF
KXH-4,41	1400 x 2000 x 2240, izolace – 100 mm	**52 290 Kč**	MB / SB 109 SF
KXH-6,61	2000 x 2000 x 2240, izolace – 100 mm	**59 490 Kč**	MB / SB 211 SF
KXH-7,71	2000 x 2300 x 2240, izolace – 100 mm	**63 490 Kč**	MB / SB 211 SF
KXH-8,81	2000 x 2600 x 2240, izolace – 100 mm	**67 490 Kč**	MB / SB 211 SF
KXH-11,02	2000 x 3200 x 2240, izolace – 100 mm	**79 490 Kč**	MB / SB 216 SF
KXH-11,75	2600 x 2600 x 2240, izolace – 100 mm	**75 990 Kč**	MB / SB 216 SF



* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.
** Více informací o chladicích a mrazicích jednotkách naleznete na str. 59.

Dveře	klasické	šíře 120 cm	posuvné 120 cm
Šíře dveří (mm)	954	1350	1437
Výška dveří (mm)	2000	2000	2000
Světlost šířka (mm)	800	1200	1200
Světlost výška (mm)	1850	1850	1850

POLAIR | MONOBLOK, SPLIT

Chladicí a mrazicí jednotky




MONOBLOK




SPLIT

- dvě modelové řady jednotek:
- model MONOBLOK
  – automatické odpařování kondenzátu
- model SPLIT
  – nutnost připojení na odpad
- součástí je potrubí do 4 m
- vysoký chladicí a mrazicí výkon
- digitální ukazatel teploty

Na objednávku:
- oddělené ovládání
- vyhřívání kompresoru





Model	Chladivo	Teplotní rozsah (°C)	Objem (m³)	Napětí (V)	Cena
MONOBLOK systém					
MM 109 SF	R 404a	-5 ... +10	3 - 10,5	220	**28 990 Kč**
MM 111 SF	R 404a	-5 ... +10	4 - 12,5	220	**30 490 Kč**
MM 113 SF	R 404a	-5 ... +10	6 - 17,5	220	**31 790 Kč**
MM 115 SF	R 404a	-5 ... +10	7 - 19,8	220	**34 190 Kč**
MM 218 SF	R 404a	-5 ... +10	9,5 - 25,5	220	**41 690 Kč**
MM 222 SF	R 404a	-5 ... +10	12 - 32,9	380	**43 590 Kč**
MM 226 SF	R 404a	-5 ... +10	16 - 40,6	380	**46 990 Kč**
MM 232 SF	R 404a	-5 ... +10	25,8 - 53	380	**65 890 Kč**
MB 108 SF	R 404a	-15 ... -20	2,9 - 6,9	220	**36 190 Kč**
MB 109 SF	R 404a	-15 ... -20	3,6 - 9,0	220	**37 990 Kč**
MB 211 SF	R 404a	-15 ... -20	6,0 - 13,4	220	**40 690 Kč**
MB 214 SF	R 404a	-15 ... -20	7,1 - 15,9	380	**45 990 Kč**
MB 216 SF	R 404a	-15 ... -20	9,8 - 21,1	380	**48 590 Kč**
SPLIT systém					
SM 109 SF	R 404a	-5 ... +10	3 - 10,5	220	**34 690 Kč**
SM 111 SF	R 404a	-5 ... +10	4 - 12,5	220	**35 690 Kč**
SM 113 SF	R 404a	-5 ... +10	6 - 17,5	220	**39 690 Kč**
SM 115 SF	R 404a	-5 ... +10	7 - 19,8	220	**40 890 Kč**
SM 218 SF	R 404a	-5 ... +10	9,5 - 25,5	220	**43 990 Kč**
SM 222 SF	R 404a	-5 ... +10	12 - 32,9	380	**51 990 Kč**
SM 226 SF	R 404a	-5 ... +10	16 - 40,6	380	**56 490 Kč**
SM 232 SF	R 404a	-5 ... +10	25,8 - 53	380	**65 390 Kč**
SM 337 SF	R 404a	-10 ... +10	18,0 - 50,0	380	**69 890 Kč**
SM 342 SF	R 404a	-10 ... +10	21,0 - 54,0	380	**76 790 Kč**
SB 108 SF	R 404a	-15 ... -20	2,9 - 6,9	220	**40 690 Kč**
SB 109 SF	R 404a	-15 ... -20	3,6 - 9,0	220	**45 290 Kč**
SB 211 SF	R 404a	-15 ... -20	6,0 - 13,4	220	**48 890 Kč**
SB 214 SF	R 404a	-15 ... -20	7,1 - 15,9	380	**50 890 Kč**
SB 216 SF	R 404a	-15 ... -20	9,8 - 21,1	380	**55 990 Kč**
SB 328 SF	R 404a	-25 ... -15	14,0 - 33,0	380	**81 990 Kč**
SB 331 SF	R 404a	-25 ... -15	15,6 - 38,0	380	**84 190 Kč**

NORDline | SF

Chladicí a mrazicí stropní jednotky

- vysoký chladicí výkon
- oddělená řídící jednotka
- součástí je vedení řídící jednotky (5 m)
- osvětlení, ovládání osvětlení na panelu
- minimální okolní teplota 10 °C
- nutnost připojení na odpad




Typ 1




Typ 2




Typ 3




Typ 1 – pohled zepředu




Typ 2 – pohled zepředu




Typ 3 – pohled zepředu



Typ 1 – pohled z boku



Typ 2 – pohled z boku



Typ 3 – pohled z boku

Stropní jednotky Nordline **SF**

Model	Chladivo	Teplotní rozsah (°C)	Objem (m³)	Napětí (V)	Příkon (W)	Typ	Cena
SFN030	R 404a	-5 ... +5	2,2 - 12,4	230	0,68	1	**42 590 Kč**
SFN050	R 404a	-5 ... +5	3 - 16,5	230	0,71	1	**44 490 Kč**
SFN060	R 404a	-5 ... +5	4,3 - 20,5	230	0,92	1	**45 990 Kč**
SFN075	R 404a	-5 ... +5	5,9 - 28,1	230	1,16	1	**47 290 Kč**
SFN100	R 404a	-5 ... +5	7,1 - 30,9	230	1,47	2	**58 990 Kč**
SFN122	R 404a	-5 ... +5	11,3 - 35,6	230	1,58	2	**61 190 Kč**
SFN120	R 404a	-5 ... +5	11,3 - 35,6	400	1,62	2	**61 190 Kč**
SFN150	R 404a	-5 ... +5	15,9 - 77,3	400	2,02	3	**80 290 Kč**
SFN200	R 404a	-5 ... +5	20 - 97,3	400	2,54	3	**81 390 Kč**
SFK120	R 404a	-18 ... -25	4 - 7,9	230	1,11	1	**56 690 Kč**
SFK170	R 404a	-18 ... -25	5,5 - 10,2	230	1,35	1	**58 790 Kč**
SFK201	R 404a	-18 ... -25	7,1 - 11,7	230	1,46	2	**66 690 Kč**
SFK202	R 404a	-18 ... -25	9,1 - 17,7	400	1,81	2	**69 290 Kč**
SFK203	R 404a	-18 ... -25	16 - 26,8	400	2,63	2	**75 890 Kč**
SFK300	R 404a	-18 ... -25	17,2 - 29,5	400	2,40	3	**84 490 Kč**
SFK400	R 404a	-18 ... -25	28,8 - 50	400	3,18	3	**96 790 Kč**

Požadovaná teplota	Okolní teplota	SFN030	SFN050	SFN060	SFN075	SFN100	SFN122	SFN120	SFN150	SFN200
		V m³	V m³	V m³	V m³	V m³	V m³	V m³	V m³	V m³
-5 °C	20 °C	6,5	9,1	10,7	13,5	15,8	19	19	38,6	48,6
	32 °C	4	5,3	7,8	8,8	10,5	14	14	27,5	34,6
	43 °C	2,2	3	4,3	5,9	7,1	11,3	11,3	15,9	20
0 °C	20 °C	9,4	12,5	15,5	20	21,8	25,4	25,4	53,7	67,7
	32 °C	5,8	7,7	10,4	14,1	16,1	19,3	19,3	39,7	50,1
	43 °C	2,8	4	6	8,2	9,9	14,2	14,2	22,8	28,7
+5 °C	20 °C	12,4	16,5	20,5	28,1	30,9	35,6	35,6	77,3	97,3
	32 °C	9,2	12,2	15,5	19,3	22,5	28,1	28,1	60,3	75,9
	43 °C	5	6,6	8,5	11,4	14,5	19,3	19,3	33,5	42,2

Požadovaná teplota	Okolní teplota	SFK120	SFK170	SFK201	SFK202	SFK203	SFK300	SFK400
		V m³	V m³	V m³	V m³	V m³	V m³	V m³
-18 °C	20 °C	9,9	12,5	16,4	23,1	35,3	37,8	62,6
	32 °C	5,8	7,1	10	13,7	21,4	23,8	36,4
	43 °C	4	5,5	7,1	9,1	16	17,2	28,8
-22 °C	20 °C	7,9	10,2	11,7	17,7	26,8	29,5	50
	32 °C	3,9	4,7	7	9,8	15,6	17,5	27,2
	43 °C	2,6	3,5	4,8	6,3	11,1	12	20,5
-25 °C	20 °C	6,3	7,8	10,4	14,9	21,4	23,6	41,1
	32 °C	2,8	3,6	5,4	7,9	12,3	13,9	21,6
	43 °C	1,8	2,6	3,4	4,6	8,6	9,3	16,5

V = objem boxu

NORDline | IM 26, 50

Výrobníky kloboučkového ledu

- oplaštění INOX, čeřidlový systém
- hlavní vypínač a kontrolka chodu
- chlazení vzduchem
- klapka k odběru ledu, lopatka na led
- chladivo R 134a, napětí 230 V / 50 Hz

Instalace:
- pitná voda (teplota mezi +5 až +40 °C)
- není nutná instalace změkčovače
- tlak vody 1 až 5 barů
- odpad vody minimálně 50 mm pod výpustí výrobníku do vzdálenosti 1 m, v jiném případě nutno instalovat výrobník na podstavec

6 kg
Kapacita zásobníku


INOX
Opláštění



IM 26

Výrobník NORDline **nápoj neředí**

Led z výrobníku NORDline nápoj neředí, ale vychlazuje.



Ukázka ledu

14 kg
Kapacita zásobníku

INOX
Opláštění




IM 50



Vypínač a kontrolky

	IM 26	IM 50
Kapacita výroby ledu kg / 24 h	26	50
Klimatická třída	N	N
Příkon (W)	210	350
Chladivo R 134a (g)	140	230
Rozměry H x Š x V (mm)	395 x 540 x 675	548 x 610 x 810
Cena*	**16 190 Kč**	**19 290 Kč**

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



Čeřidla